


STEICO *underfloor*

tahvel- ja laminaatparketi alusplaat

Naturaalsest puitkiust valmistatud
keskkonnasõbralik soojustussüsteem



KASUTUSALAD

Parkett ja laminaatpõndate
müra summutamine kuni 19 dB.

Parkett ja laminaatpõrandate
akustika parandamine.



LADUSTAMINE / TRANSPORT

Ladustada tasasel ja kuival
pinnal.

Hoida servi kahjustuse
eest.

Pakend eemaldada
kuivas kohas.

- Väga head müra summutavad ja akustikat parandavad omadused.
- Suurepärased soojustusomadused.
- Suur survetugevus 20 t/m².
- Suur vastupidavus tänu stabiilsele kiu struktuurile.
- Veeauru läbilaskev.
- Vastupidav keemiliste lahustite toimele.
- Kerge ja kiire paigaldamine.
- Reguleerib kuni 3 mm ebatasasust.
- Sobib kasutamiseks koos põrandaküttesüsteemide ja sobivate põrandakatetega.
- Ökoloogiline, keskkonnasõbralik ja taaskasutatav.

Lisainfo: www.steico.com



| Paksus [mm] | Mõõtmed [mm] | Kaal [kg/m ²] | Plaat pakis | m ² | Pakke alusel | Aluse kaal [kg] |
|-------------|--------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|
| 4.0 | 790 * 590 | 1.02 | 15 | 7.0 | 32 | ca. 265 |
| 5.0 | 790 * 590 | 1.28 | 15 | 7.0 | 26 | ca. 265 |
| 7.0 | 790 * 590 | 1.75 | 20 | 9.3 | 14 | ca. 265 |

MATERJAL


Puitkiust soojustusplaat, mis on valmistatud vastavalt standardite EN 13986 ja EN 622-4 nõuetele ning läbinud kvaliteedikontrolli tootmise kõigis etappides.

Puit saadakse säästvalt majandatud metsadest ning omab sertifitseeringut FSC®.

Järgida asukohariigis kehtivaid nõudeid tolmueemaldusele.

STEICO *underfloor* TEHNILISED NÄITAJAD

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Toodetud ja järelvalve vastavalt | EN 13986 |
| Poorne puitkiust soojustusplaat vastavalt | EN 622-4 |
| Plaadi märgistus | EN 622-4 SB - E1 |
| Serva profiil | sirge |
| Tulepüsimusklass vastavalt EN 13501-1 | E |
| Paksus [mm] | 4/5/7 |
| Soojusjuhtivus I [W/(m*K)] vastavalt EN 13986, tab. 11 | 0.07 |
| Soojustakistus R [m ² *K/W] | 0.06 / 0.07 / 0.10 |
| Mahumass r [kg/m ³] | ca. 250 |
| Veeauru difusiooni takistustegur | 5 |
| Erisoojusmahtuvus [J/(kg*K)] | 2100 |
| Tooraine | puitkiud, alumiiniumsulfaat, parafiin, värv |
| Jäätmekood (EAK-Code) | 030105 |



STEICO
looduslikud ehitusmaterjalid

| | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | Koduinfo OÜ Ropkamõisa 10, 50113 Tartu ESTONIA | www.steico.com |
| | +372 5334 5843 +372 733 0355 www.koduinfo.ee service@koduinfo.ee | |